

# Icematic®



-15°C  
-25°C

**W70 SNE**

CE

**W70 SPE**

+2°C  
+10°C

## SNE-SPE



### CARATTERISTICHE TECNICHE

### TECHNICAL INFORMATION

### W 70 SPE

### W 70 SNE

Capacità litri	Liter capacity	600	600
Temperatura °C	Temperature °C	+2/+10	-15/-25
Alimentazione elettrica	Power supply	220-240V/50HZ	220-240V/50HZ
Refrigerante	Refrigerant	R404a	R404a
Potenza frigorifera (*)	Cooling Power (*)	340W	348W
Potenza assorbita (*)	Power consumption (*)	400W	470W
Peso netto kg.	Net weight, kg.	130	122
Peso lordo kg.	Gross weight, kg.	145	136
Dimensioni esterne mm. (LxPxH)	Outer dimensions (WxDxH)	670x864x1925	670x864x1925
Dimensioni interne mm. (LxPxH)	Inner dimensions (WxDxH)	530x740x1450	530x740x1450
Ripiani Gastronorm, 2/1 nr.	Gastronorm shelves 2/1 nr.	5	5
(*) Temperatura di evaporazione	(*) Evaporation temperature	-28°C	-32°C

- Evaporatore statico a serpentino con ventilatore di ricircolo
- Sbrinamento W70 SPE automatico
- Sbrinamento W70 SNE manuale
- Carrozzeria in acciaio inox AISI 430
- Cella in acciaio inox AISI 304
- Isolamento in poliuretano iniettato senza CFC
- Ripiani GASTRONORM 2/1 plastificati colore grigio
- Porta con guarnizione magnetica (in opzione apertura a sinistra)
- Serratura con chiave
- Quattro rullini unidirezionali e due piedini regolabili
- Termometro digitale per controllo temperatura cella
- Classe climatica N (+32°C)

### OPTIONALS A RICHIESTA

- Kit ruote pivotanti
- Kit piedini
- Cerniere per reversibilità porta

- Cooling system: fan assisted static serpentine
- W70 SPE: automatic defrosting
- W70 SNE: manual defrosting
- Outer cabinet: AISI 430 S-S finish
- Inner: AISI 304 S-S finish
- Insulation in injected polyurethane without CFC
- Grey plastic coated GASTRONORM 2/1 shelves
- Right hand opening door with magnetic seal (in option: left hand opening door)
- Key lock
- Four one-way rollers and two adjustable legs
- Digital thermometer for temperature control
- Climatic class N (+ 32°C)

### VARIANTI E OPTIONALS A RICHIESTA

- Pivot wheels kit
- Four feet rise kit
- Hinges for door reversibility

## Castel MAC SpA

31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italy - Via del Lavoro, 9  
 Tel.: +39-0423-738452/738311 - Fax: +39-0423-722811  
 E-mail: icematic@castelmac.it  
 Website: <http://www.castelmac.it>

I MODELLI E LE SPECIFICHE POSSONO ESSERE CAMBIATI IN QUALUNQUE MOMENTO SENZA PREAVVISO

MODELS AND SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO BE CHANGED WITHOUT NOTICE